

КОМПЛЕКСНОЕ ВЫГОДНОЕ ПО ЦЕНЕ СВЕТОДИОДНОЕ РЕШЕНИЕ, ПОСТРОЕННОЕ ПО ПРИНЦИПУ ALL-IN-ONE (BCE B OДНОМ). ВОЗЬМИТЕ ОТ ABSEN BCE.

От извлечения из коробки до включения и начала использования потребуется всего 2 часа работы, а для обслуживания модуля необходимо всего 5 секунд.

Устройство оснащено всем необходимым для быстрой инсталляции и подключения, без необходимости использования дополнительных настроек и внешнего оборудования. All-in-one решения Absen iCon включает технологичную LED-панель с диагоналями 110/138/165 дюймов, интегрированный внутрь корпуса контроллер, аудиосистему, аппаратное обеспечение с предустановленной операционной системой, крепление. При этом соединительные кабели и наружные блоки отсутствуют. Возможны два варианта установки ⊠ напольная мобильная стойка или настенный монтаж.

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТОДИОДНЫХ ДИСПЛЕЕВ ABSEN ICON

- Для работы не требуется никаких внешних устройств: встроенный системный контроллер, БП, аудиосистема.
- Минимум техобслуживания: экраны не требуют специальной поддержки в течение длительного использования.
- Простой монтаж и настройка:
- Разные варианты монтажа.
- **Надежность:** iCon работает в 16,7 раз дольше обычного проектора до 100 000 часов.
- Качество монтажа по витой паре: снижение внутренних помех, точная передача и повышение надежности эксплуатации.
- Высокое разрешение 1920х1080, стабильная яркость и 110% цветовая гамма iCon: идеальная визуальная производительность на протяжении всего времени эксплуатации экрана.
- Современный дизайн: ультратонкая защитная рама до 5 мм.
- Отсутствие видимых швов. Это позволяет воспроизвести визуально-целостный контент, что особенно важно при отображении графиков, диаграмм и таблиц.

- Исключительное сопротивление RFI, EMI и внешним помехам: легко, в один клик воспроизводите контент премиального качества без специальных устройств.
- Удобное дистанционное управление Plug&Play с 4 разных устройств одновременно, телефонов и планшетов,













ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДНЫХ ЭКРАНОВ ABSEN СЕРИИ ICON

Дисплеи Absen iCon воспроизводят стабильное по интенсивности и яркости изображение в течение длительного срока эксплуатации, без потери сигнала, теней на изображении, дрожания и разрегулированности.



• Сверхширокий угол обзора в 160° позволяет каждому, независимо от его местонахождения в зале, получить полную информацию из презентации.

- Уровень контрастности дисплеев Absen iCon достигает соотношения 4000:1 с учетом применения ANSI (16 зон, 4х4). Улучшенные цвета и глубокие оттенки черного делают изображение красочным и ослепительно ярким все время, вне зависимости от времени суток и освещенности помещения.
- Яркость 600 nit, благодаря чему экран сохраняет видимость в течение всей презентации, несмотря на яркое освещение.
- Толщина панели 28.5 мм.
- Диагональ панели, в дюймах: 110/138/165.
- Разные размеры панели 2450х1487; 3050х1715; 3670х2173.
- Уровень энергопотребления от 5834 Вт.

Вместе с All-in-one решением Absen iCon вы сохраняете ваше время, ваши деньги и ваш бизнес.





